sensore ultra compatto
pensato per un futuro GREEN

R60

GREENBEAT

sgm lektra

GREENBEAT

trasmettitori di livello radar

PFAS FREE

made with recycled materials

	R60	R80	R81	R75
Applicazione	misura di livello su liquidi			
Frequenza	57÷64GHz	77 ÷ 81GHz		
Temp. di lavoro	-40 ÷ +80°C	-40 ÷ +80°C	-20 ÷ +60°C	-20 ÷ +60°C
Press. di processo	-1÷3bar	-1÷3bar	-1÷3bar	-1÷3bar
Range di misura	1,5 | 10 | 20m	8 | 15m	20m	20m
Materiale antenna	PP riciclato	PP riciclato | PVDF	PP riciclato	PP riciclato
Attacco al processo	1”G	1 | 2”G	Filettato 2”G	2”G
Materiale attacco al processo	PP riciclato	PP riciclato | PVDF	PP	PP
Accuratezza	± 5 mm			
Alimentazione	10-30Vdc 4 fili	20÷30Vdc | 2 fili	20÷30Vdc | 4 fili	20÷30Vdc | 4 fili
Protezione	IP68	IP68	IP66/IP68	IP67
Segnale di uscita	4÷20mA, Modbus; 2 open collector; Bluetooth	4 ÷ 20 mA; Bluetooth	2 relè; 4 ÷ 20 mA; Modbus; Bluetooth	2 relè; 4 ÷ 20 mA; Modbus; Bluetooth
Modulo display	no			si