RAL11
Unità per elettrodi conduttivi

RAL11 Unità per elettrodi conduttivi

Livello conduttivo, allarme max-min o controllo pompa.
Tensione alternata sugli elettrodi; Sensibilità regolabile
Esecuzione IP40 frontale per montaggio su zoccolo undecal
Doppio contatto di scambio.
Temp. di lavoro: -20 ÷ +50°C

	Versione	
	A	Standard
	B	IP56 (in cassetta cod 545A015N)
	Z	Speciale
	Alimentazione	
	0	24Vac 50÷60Hz
	1	115Vac 50÷60Hz
	2	230Vac 50÷60Hz
	Accessori	
	A	Nessuno
	B	Zoccolo undecal + accessori e molle di fissaggio
	Z	Speciale

RAL12
Unità per elettrodi conduttivi

RAL12 Unità per elettrodi conduttivi

Livello conduttivo, allarme di max-min,
Controllo interruzione cavi dei collegamenti agli elettrodi (Security)
Tensione alternata sugli elettrodi; Sensibilità regolabile
Esecuzione IP40 frontale per montaggio su zoccolo undecal
N.1 relè di soglia per livello,
N.1 relè di allarme per "security"
Temp. di lavoro: -20 ÷ +50°C

	Versione	
	A	Standard
	B	IP56 (in cassetta cod 545A015N)
	Z	Speciale
	Alimentazione	
	0	24Vac 50÷60Hz
	1	115Vac 50÷60Hz
	2	230Vac 50÷60Hz
	Accessori	
	A	Nessuno
	B	Zoccolo undecal + accessori e molle di fissaggio
	Z	Speciale

RAL13
Unità per elettrodi conduttivi

RAL13 Unità per elettrodi conduttivi

Livello conduttivo, allarme di max-min, o controllo pompa.
Tensione continua sugli elettrodi; Sensibilità regolabile
Temporizzatore con ritardo regolabile fino a 12sec.
Esecuzione IP40 frontale per montaggio su zoccolo undecal
Doppio contatto di scambio.
Temp. di lavoro: -20 ÷ +50°C

	Versione	
	A	Standard
	B	IP56 (in cassetta cod 545A015N)
	Z	Speciale
	Alimentazione	
	0	24Vac 50÷60Hz
	1	115Vac 50÷60Hz
	2	230Vac 50÷60Hz
	4	24Vdc
	Accessori	
	A	Nessuno
	B	Zoccolo undecal + accessori e molle di fissaggio
	Z	Speciale