RL6
Interruttore di livello conduttivo

Sonda multielettrodo ad asta
Protezione IP66
Fino a 5 aste
Lunghezza max elettrodi 3 metri

RL8
Interruttore di livello conduttivo

Sonda multielettrodo a funi
Protezione IP66
Fino a 5 funi
Lunghezza max elettrodi 30 metri

RL6 Sonda multielettrodo ad asta

Controllo di livello conduttivo, max. 5 aste
Massima lunghezza elettrodi: 3m

	Custodia	
	B	Policarbonato + fibra di vetro; IP66
	E	DIN B alluminio verniciato (scelta possibile solo per 1 elettrodo); IP66
	G	DIN A alluminio verniciato; IP66
	Z	Speciale
	Attacco al processo	
	02	G 1" / AISI316; max 4 elettrodi Ø 5mm - non per custodia DIN B
	04	1" NPT-M / AISI316; max 4 elettodi Ø 5mm - non per custodia DIN B
	05	G 1" / PVC; max 4elettodi Ø 5mm - non per custodia DIN B
	12	G 1" ½ / AISI316 - non per custodia DIN B
	18	G 1" ½ A / PVC - non per custodia DIN B
	20	GIRELLA DN25 DIN11851 in AISI304L max 1 elettrodo e custodia B
	21	GIRELLA DN40 DIN11851 in AISI304L - solo con custodia B
	22	GIRELLA DN50 DIN11851 in AISI304L - solo con custodia B
	71	Clamp 1" / AISI316 - non per custodia DIN B
	73	Clamp 1 1/2" / AISI316, non per custodia DIN B
	75	Clamp 2" / AISI316 - solo per custodia B
	84	G ½ "/ AISI316, max 1 elettrodo e custodia DIN B
	85	½ " NPT-M / AISI 316, max 1 elettrodo e custodia DIN B
	92	G ¾" / AISI316; max 1 elettrodo Ø 10mm e custodia DIN B
	93	¾" NPT-M / AISI316; max 1 elettrodo Ø 10mm e custodia DIN B
	99	Speciale
	N. elettrodi	
	B	n.1
	C	n.2; solo per attacco cod. 02, 04, 05, 12, 18, 20, 21, 22, 71, 73, 75, 94
	D	n.3; solo per attacco cod. 02, 04, 05, 12, 18, 21, 22, 71, 73, 75
	E	n.4; solo per attacco cod. 02, 04, 05, 12, 18, 21, 22, 71, 73, 75
	F	n.5; solo per attacco cod. 12, 18, 21, 22, 75
	Z	Speciale
	Diametro, rivestimento e prezzo ogni 100mm per elettrodo (max 3m)	
	36	Ø 5 AISI316 asta nuda
	37	Ø 5 AISI316 rivestito in PVC
	38	Ø 5 AISI316 rivestito in PTFE
	40	Ø 10 AISI316 asta nuda SOLO PER ELETTRODO UNICO
	41	Ø 10 AISI316 rivestito in PVC SOLO PER ELETTRODO UNICO
	44	Ø 10 AISI316 rivestito in PTFE SOLO PER ELETTRODO UNICO
	99	Speciale

RL8 Sonda multielettrodo a fune

Controllo di livello conduttivo, max. 5 funi
Massima lunghezza elettrodi: 30m

	Custodia	
	B	Policarbonato + fibra di vetro; IP66
	Z	Speciale
	Attacco al processo	
	02	G 1" / AISI316
	04	1" NPT-M / AISI316
	05	G 1" / PVC
	12	G 1" ½ / AISI316
	18	G 1" ½ / PVC
	19	G 1" ½ / PTFE
	71	Clamp 1" / AISI316
	73	Clamp 1" ½ / AISI316
	75	Clamp 2" / AISI316
	99	Speciale
	N. elettrodi	
	B	n.1
	C	n.2
	D	n.3
	E	n.4; solo per attacchi cod. 12, 18, 73, 75
	H	n.5; solo per attacchi cod. 12, 18, 73, 75
	Z	Speciale
	Diametro e rivestimento, prezzo al metro di ogni elettrodo	
	81	Ø1,5mm AISI316 isolata in PVC trasparente
	99	Speciale