SLA2X

Unità di visualizzazione e controllo

Idoneo per trasmettitori 4-20mA
Ampia gamma di versioni
Montaggio fronte quadro
24Vdc, 24/115/230/Vac
IP40; IP54; IP66
MODBUS / RS232
4 relè
Uscite 0-10V / 4-20mA

Strumento adatto alla connessione con trasmettitori di livello capacitivi e ad ultrasuoni. Visualizza il livello e, a seconda della versione scelta, può avere fino a 4 relè di soglia con isteresi programmabile, uscite analogiche 0÷10V e 4÷20mA, e uscita seriale RS232 o MODBUS. Specificatamente realizzato per la misura del livello è adatto alla connessione diretta con gli inserti capacitivi TC22, TC26 e TC30. inoltre può alimentare direttamente i trasmettitori ad ultrasuoni METER a 2 fili. Il sistema di autoapprendimento, delle tarature, permette di correggere la lettura del livello memorizzando, tramite tastiera o con gli ingressi digitali, la condizione di 0%÷100% o la condizione di un livello intermedio. Le misure di livello possono essere convertite in volumi o pesi, e un sistema di linearizzazione opzionale può convertire in unità ingegneristica un livello non proporzionato al volume.

SLA2X Unità di visualizzazione e controllo da quadro

Display 5½ digit led, adatto per connessione a trasmettitori analogici 4÷20mA
Alimentazione 24Vdc (max.40mA) per trasmettitori analogici
4 pulsanti per la programmazione; possibilità di autocalibrazione livello
Temperatura di lavoro -10, +50°C, Montaggio ad incasso 48 x 96
Protezione frontale: IP40

	Alimentazione	
	0	115Vac 50÷60Hz
	1	230Vac 50÷60Hz
	2	24Vac 50÷60Hz
	3	24Vdc
	Relè	
	0	Nessuno
	2	2 Relè
	4	4 Relè
	Uscite	
	A	Nessuna
	D	RS485 MODBUS
	R	RS232
	T	4÷20mA / 0÷10V
	Linearizzazione	
	A	Nessuna
	L	Per mezzo di max 20 spezzate programmabili
	Separazione galvanica ingresso	
	A	Standard - per versioni con alimentazione in corrente alternata
	D	>DCI< Ingresso isolato galvanicamente per versione 3 (24Vdc)
	Accessori	
	A	Nessuno
	M	Coperchio trasparente di protezione frontale IP54
	N	Custodia per montaggio a parete IP66, morsettiera in scomparto separato
	Z	Speciale